



N.B. le quote si riferiscono ad un profilo di spessore medio.

## CARATTERISTICHE STATICHE DELLA SEZIONE

|                       |                   |      |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| spessore              | mm.               | 0,6  | 0,7   | 0,8   | 1,0   | 1,25  |
| peso                  | kg/m <sup>2</sup> | 6,42 | 7,49  | 8,57  | 10,72 | 13,40 |
| J cm <sup>4</sup> / m |                   | 13,7 | 15,97 | 18,29 | 22,79 | 27,9  |
| W cm <sup>3</sup> / m |                   | 4,71 | 5,51  | 6,32  | 7,94  | 9,78  |

carico max utile uniformemente distribuito in kg/m<sup>2</sup> freccia ≤ 1/200L

| spessore | L    | L distanza tra gli appoggi in metri |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
|----------|------|-------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|---|
|          |      | 1                                   | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2   | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3   | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 |
|          | mm.  |                                     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
|          | 0,6  | 520                                 | 330  | 230 | 170  | 125 | 90   | 65  |      |     |      |     |      |   |
|          |      |                                     |      |     |      |     | 100  | 80  | 60   | 50  |      |     |      |   |
|          | 0,7  | 610                                 | 390  | 270 | 195  | 150 | 105  | 75  | 55   |     |      |     |      |   |
|          |      |                                     |      |     |      |     | 115  | 90  | 75   | 60  |      |     |      |   |
|          | 0,8  | 700                                 | 445  | 305 | 225  | 170 | 120  | 85  | 60   |     |      |     |      |   |
|          |      |                                     |      |     |      |     | 130  | 105 | 85   | 70  |      |     |      |   |
|          | 1,0  | 880                                 | 560  | 385 | 280  | 210 | 150  | 110 | 80   | 60  |      |     |      |   |
|          |      |                                     |      |     |      |     | 165  | 130 | 110  | 90  | 75   | 60  |      |   |
|          | 1,25 | 1080                                | 685  | 470 | 340  | 260 | 185  | 130 | 95   | 70  | 50   |     |      |   |
|          |      |                                     |      |     |      | 200 | 160  | 130 | 110  | 90  | 75   |     |      |   |
|          | 0,6  | 650                                 | 415  | 285 | 210  | 160 | 125  | 100 | 80   | 60  |      |     |      |   |
|          |      |                                     |      |     |      |     |      |     |      | 65  |      |     |      |   |
|          | 0,7  | 765                                 | 490  | 335 | 245  | 185 | 145  | 115 | 95   | 70  | 55   |     |      |   |
|          |      |                                     |      |     |      |     |      |     |      | 80  | 65   |     |      |   |
|          | 0,8  | 875                                 | 560  | 385 | 280  | 215 | 165  | 135 | 110  | 80  | 65   | 50  |      |   |
|          |      |                                     |      |     |      |     |      |     | 90   | 75  | 65   | 55  |      |   |
|          | 1,0  | 1100                                | 700  | 485 | 350  | 270 | 210  | 170 | 135  | 100 | 80   | 60  |      |   |
|          |      |                                     |      |     |      |     |      |     |      | 110 | 95   | 80  | 70   |   |
|          | 1,25 | 1355                                | 860  | 590 | 430  | 330 | 255  | 200 | 170  | 125 | 95   | 70  | 60   |   |
|          |      |                                     |      |     |      |     |      |     |      | 140 | 115  | 100 | 85   |   |

I valori in colore non prevedono limitazioni di freccia