


# GRATE IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO PORTATA PER CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI

carico uniformemente distribuito (KG/MQ)



maglia	piatto	peso kg/mq	distanza netta tra gli appoggi (mm)														
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000		
<b>15</b> x 76	20 x 2	22,6	6500	3500	2900	2500	2000	1500	1000								
	25 x 2	28,1	19000	10500	6700	4700	3300	2200	1550	1150	650						
	30 x 2	33,4	27000	15000	10000	7000	5000	3800	2700	2000	1200	800	500				
	40 x 2	44,0	47000	27000	17000	12000	10000	7000	5500	4500	2600	1700	1100	800	500		
<b>22</b> x 76	25 x 2	19,8	12700	7200	4600	3200	2300	1500	1050	800							
	30 x 2	23,5	18300	10300	6600	4600	3400	2600	1850	1350	750	500					
	25 x 3	28,9	20000	11000	7000	4900	3400	2300	1600	1200	700						
	30 x 3	34,4	28000	16000	10000	7000	5100	4000	2900	2000	1150	750	500				
	40 x 3	45,3	50000	28000	18000	12500	9000	7000	5500	4500	2800	1800	1200	900	600		
<b>25</b> x 76	20 x 2	14,5	6000	3300	2200	1500	1000	700									
	25 x 2	17,7	11300	6450	4150	2800	1900	1350	900	700							
	30 x 2	21,0	16300	9400	6000	4000	2800	2150	1500	1200	680	450					
	25 x 3	25,8	17100	9500	6000	4000	2800	1900	1400	1000	620						
	30 x 3	30,6	24400	14000	9000	6100	4200	3200	2200	1800	1000	680					
	40 x 3	40,3	44000	25000	16000	11000	8000	6300	4700	3700	2400	1600	1000	700	580		
	40 x 4	53,1	58000	33000	21000	14000	10000	8400	6200	4900	3200	2100	1300	900	770		
	50 x 4	65,9	90000	51000	33000	22000	16000	13000	10000	8000	5400	4000	2800	2100	1400		
60 x 4	78,8	145000	81000	52000	36000	26000	20000	16000	13000	9000	6000	5000	3600	2600			
70 x 4	91,7	174000	98000	62000	43000	32000	24000	20000	16000	11000	8000	6200	4900	3700			
<b>30</b> x 100	25 x 2	14,7	9500	5400	3400	2400	1700	1100	800	600							
	25 x 3	22,1	14500	8000	5200	3700	2500	1650	1200	850							
	30 x 3	26,2	21000	11500	7100	5100	3800	2900	2100	1500	850	550					
	40 x 3	34,2	37000	21000	13000	9000	6600	5100	4100	3300	2000	1300	850	650	450		
<b>34</b> x 76	25 x 2	13,5	8300	4700	3000	2100	1500	1000	700	500							
	30 x 2	15,9	12000	6800	4300	3100	2300	1700	1200	900	500						
	25 x 3	19,4	12500	7000	4500	3200	2200	1450	1050	750							
	30 x 3	23,0	18000	10000	6500	4600	3400	2500	1800	1300	750	480					
	40 x 3	30,1	32000	18000	11500	8200	6000	4500	3600	2900	1800	800	550	370			

Carico di sicurezza 16 (kg/mm<sup>2</sup>)

Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.

