DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **DRI OIL** è un assorbente minerale per oli ed idrocarburi.

Da utilizzare solo su superfici solide ed in ambienti chiusi o all'aperto, il DRI OIL assorbe oltre a tutti gli idrocarburi, liquidi differenti non reattivi tra di loro.

È un prodotto minerale, chimicamente inerte, non abrasivo, non infiammabile e non tossico.

Di conseguenza non presenta alcun pericolo per il personale e il suo impiego non richiede nessuna precauzione.

DRI OIL vi consente di fare fronte alle seguenti situazioni:

STRADE E AUTOSTRADE

Gli incidenti che coinvolgono autocisterne con conseguente fuoriuscita del loro carico sulla strada diventano sempre più frequenti e ostacolano a lungo il traffico.

DRI OIL cosparso sull'olio o su qualsiasi altro liquido, lo assorbe totalmente e in pochissimo tempo.

Il tempo di assorbimento può essere accelerato se si rimesta il prodotto con una scopa.

Basta poi scopare via la polvere dalla strada, ritornata nel frattempo asciutta e priva di qualsiasi sostanza inquinante, e il traffico può essere immediatamente riaperto.

DRI OIL

Assorbente minerale di colore rosso, granulometria 1-3 mm.

Confezione: Sacchi di polietilene da Kg 20.
Imballo: pedane a perdere da 40 sacchi con film estensibile

Indicazioni:
Per uso esterno anche in presenza di pioggia.
Disponibile su richiesta in confezioni da Kg. 5 e 10.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Ricoprire la superficie da trattare e lasciare assorbire.
Una sovraddose accelera il processo di assorbimento.

Rimescolare con uno spazzolone, in modo che la superficie dei granuli già saturi, venga asciugata dai granuli che non sono venuti a contatto con il liquido.

Scopare via il prodotto dalla superficie ritornata nel frattempo asciutta e priva di qualsiasi liquido.

Se dopo che la superficie è tornata asciutta e pulita, il granulo presenta ancora una colorazione chiara, può essere recuperato e di nuovo utilizzato.

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA

ASSORBENTE MINERALE

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

pH: Neuto
Densità: 475 gr/ litro

Capacità di assorbimento (Metodo Ford):

	DRIOIL
Acqua Olio Umidità	90/110% 90/100% 0,5-2%

2. GRANULOMETRIA

DRI OIL (1/3 mm)

Analisi Chimica

SiO_2	75%
Al_2O_3	10%
Na_2O	2%
MgO	1%

3. ASSORBIMENTO

ORI OIL e ORI OIL Super assorbono oli - idrocarburi in genere e prodotti chimici liquidi.
- I granuli rimangono compatti anche dopo l'assorbimento.
- Antisdrucciolo, non tossico, non lascia detriti.
- Previene i rischi di incendio, attenua gli odori e rende più sicure le operazioni di lavoro

Lavorazione, deposito e trasporto di assorbenti.
Assorbenti saturi di liquidi pericolosi, devono essere trattati accuratamente, in caso di dubbio contattare i nostri uffici.
SMALTIMENTO SECONDO LE NORME ED IN BASE AL PRODOTTO ASSORBITO

4. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUI COMPONENTI

Denominazione chimica:

Al2Si02
Terra argillosa diatomea naturale più volte calcinata, senza aggiunte di sostanze chimiche

Simbolo di pericolo: Non applicabile
Normativa CE: Non applicabile

5. RISCHI ED EVENTUALI PERICOLI

ORI OIL è una terra argillosa naturale che non causa danno all'uomo e all'ambiente.
Il prodotto non richiede nessun avviso speciale per l'uso.

6. MISURE ANTI-INCENDIO

Il prodotto non è infiammabile e viene occasionalmente proprio utilizzato come prodotto anti-incendio.

7. MISURE NELL'EVENTUALE DISPERSIONE DEL PRODOTTO PER L'AMBIENTE

Non applicabile. Il prodotto serve proprio per essere utilizzato a scopo preventivo o di riduzione d'inquinamento ambientale.

8. PRONTO SOCCORSO

Come regola generale:
Essendo un prodotto non nocivo, nessuna misura a questo riguardo è necessaria.

Nel respirare:
Evitare di respirare a lungo eventuale polvere liberatasi.
Per altro, non esistono delle misure preventive riguardo a questo punto.

Contatto con la pelle:	Nessun rischio
Contatto con gli occhi:	Sciacquare con acqua
Se ingerito:	Bere dell'acqua

Osservazioni per il medico curante:
Si tratta di una terra argillosa chimicamente neutra,specialmente concepita per l'assorbimento di liquidi nocivi.
Il prodotto in sè non è tossico e quindi non nocivo alla salute.
Tuttavia dopo l'assorbimento, è necessario che il prodotto venga trattato conforme alle istruzioni applicabili in base al liquido assorbito.

9. MANIPOLAZIONE, DEPOSITO E UTILIZZO

Nessuna misura di sicurezza prescritta.
All'utilizzo come assorbente, bisogna tenere conto delle prescrizioni di sicurezza che valgono per le specie di liquidi da assorbire.
Il prodotto deve essere depositato in luogo ben asciutto ed è di durata illimitata.

Protezione contro l'incendio ed esplosione:
Il prodotto non è infiammabile e viene occasionalmente proprio utilizzato come prodotto anti-incendio.

10. MISURE CONTRO ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE

Non applicabile. Vedi spiegazioni precedenti.

11. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Forma:	Granulo (1-3 mm)
Colore:	Bruno chiaro
Odore:	Neutro
Punto di fusione:	Non applicabile
Punto di ebollizione:	Non applicabile
Punto di fiamma:	Non applicabile
Temperatura di autoaccensione:	Nessuna
Densità:	475 g/litro
Solubilità in acqua:	Non solubile
pH:	Neutro
Coefficiente distributivo:	Non applicabile
Viscosità:	Non applicabile

12. STABILITÀ E REAZIONI

Stabilità:	Nessuna decomposizione all'uso normale
Reazioni pericolose:	Nessuna

Poichè le terre argillose contengono silicati di alluminio, si avvisa di usare prudenza durante l'assorbimento di sostanze della classe di pericolo 5.1 (sostanze con effetto ossidante) e 5.2 (perossidi organici).
A tutt'oggi nessuna reazione pericolosa ci è conosciuta in quanto ORI OIL è un prodotto chimicamente neutro.